

VINYL HT

Vinyl ht est une peinture mâte et veloutée à base de copolymère styrène acrylique en dispersion aqueuse de haute performance.



DESTINATION

Vinyl ht s'applique sur tout support (ciment, béton, plâtre et enduit) préalablement préparé.

UTILISATION

Vinyl ht s'applique à la brosse ou au rouleau après dilution avec 5 à 15% d'eau dans l'ordre suivant:

- 15% pour la première couche.
- 5% pour la deuxième ou troisième couche de finition.

*Cas nouveaux supports : ponçage, couche d'impression par un de nos fixateurs faisant partie de notre gamme Pro est obligatoire avant application

*Cas anciens supports: grattage et lavage à l'eau est indispensable avant application.

CARACTERISTIQUES

Aspect : mâte, veloutée

Temps de séchage à 20° : - HP : 20 mn

- Sec : 1 h

- Recouvrable : 24 h

Rendement : 6 à 8 m² / kg

Blancheur : excellente

Résistance à la lumière : excellente

Résistance aux intempéries : excellente

CONSERVATION

En emballage d'origine hermétiquement fermé.

CONDITIONNEMENT

Estagon de 25 kg

Seaux plastiques de : 40 kg, 25 kg, 20 kg, 10 kg, 5 kg, 1 kg.