

PATE VINYL

C'est une pâte finement broyée, plastique à base d'émulsion en dispersion aqueuse, pour travaux de rebouchages et d'enduisages.

DESTINATION

PATE VINYL est destiné pour :

- La préparation des supports : béton, plâtre, ciment bois et sur anciennes peintures préalablement préparées
- Embellir les murs et masquer toute irrégularité Sur PATE VINYL on peut appliquer toute sorte de finition en milieu aqueux et en milieu organique, après avoir appliqué le fixateur correspondant.
- Pour finition peinture à l'eau on utilise comme fixateur le PRIMHYDRO ou IKARFIX «O»
- Pour finition peinture laqué glycérophthalique on utilise comme fixateur IKARFIX «S» ou Prim universel.

UTILISATION

PATE VINYL s'applique au couteau ou spatule a enduit.

- Il est prêt à l'emploi
- Il peut être utilisé en 2 ou même 3 couches croisées si nécessaire

CARACTERISTIQUES

- Aspect : Mat lisse
- Couleur : Blanche
- Epaisseur du film sec : environ 300 µm
- Séchage : -HP : 3 H -sec au toucher : 6 h
- Recouvrable de 10 à 15 h
- Densité : 1.65 ± 0.05
- Viscosité : Produit pâteux
- Extrait sec en poids : 80 ± 0.5
- Dilution : Prêt à l'emploi
- Rendement superficiel : 1 à 1,5kg/m² selon support en 3 couches
- Résistance à la lumière : Excellente
- Pouvoir d'adhérence : Excellent
- Longévité et dureté :

CONDITIONNEMENT

Disponible en :
Boite de 1 kg Seaux de 5 kg, 20 kg, 40 kg