

TOP ETANCHE

DESCRIPTION :

C'est une peinture en dispersion aqueuse à base copolymères élastiques styrène-acrylique de haute gamme.

DESTINATION :

C'est un revêtement souple et élastique épais de haute performance destinée pour la résolution des problèmes d'étanchéité externes.

TOP ETANCHE s'applique sur des supports tels que : toiture horizontale ou inclinée, béton, souches de cheminée, fissures, joints, cassures et toute autre système d'étanchéité verticale.

UTILISATION :

Elle s'applique au pinceau ou au rouleau

*Cas nouveaux supports : appliquer **TOP ETANCHE** comme suit :

Première variante :

-première couche diluée **TOP ETANCHE** de 80 à 100 % avec de l'eau, laisser sécher pendant 6 h

-deuxième couche diluée de 0 à 5 % avec de l'eau, laisser sécher au moins 6h

Deuxième variante :

-première couche : diluée **TOP REXIME** DE 80 à 100 % avec de l'eau, laisser sécher

-deuxième couche : diluée **TOP ETANCHE** de 0 à 5% avec de l'eau.

*Cas anciens supports : grattage et dépoussiérage sont obligatoires avant application du **TOP ETANCHE** (voir cas nouveaux supports)

CETIP : Centrale Tunisienne d'Industrie de Peinture

Usine : Route de Gabés Km9-B.P570-3018-Sfax-Tunisie -

Tél : +216 74 688 000-+21674 687 000-Fax :+21674 688 565

Matricule Fiscale :644 637 M/A/M/000

* La garantie de ce produit est de 5 ans dans les conditions d'application
conseillées

CARACTERISTIQUES :

-Aspect : mat et velouté

-Couleur : blanche

-Rendement: 3 à 4 m²/ kg en toute couche finie

-Imperméabilité : imperméable à l'eau

-Résistance aux intempéries : excellente

-Résistance aux alcalis : excellente

REMARQUE:

TOP ETANCHE n'a aucune influence sur le goût et l'odeur de l'eau de pluie
collectée dans les puits ; c'est un produit non toxique

CONDITIONNEMENT :

Boite métallique de 3.5 kg

Estagnon de 15 kg