

ACRYLUX HT



Peinture haut de gamme à base de polymère acrylique siloxane en phase aqueuse
Intérieure et extérieure, extrêmement adaptée pour les environnements sévères.



DESTINATION

Elle s'applique sur les matériaux de construction les plus variés ciment, béton, plâtre et enduit etc.....

UTILISATION

ACRYLUX HT s'applique à la brosse et au rouleau après dilution avec 5 à 15% d'eau dans l'ordre suivant :

- 15% pour la première couche
- 5% maximum pour la deuxième couche

*Cas nouveaux supports : Une couche d'impression par un de nos fixateurs faisant partie de notre gamme Pro est obligatoire avant application

*Cas anciens supports : grattage et lavage à l'eau est obligatoire avant application

CARACTERISTIQUES

Bon pouvoir couvrant.

Faible odeur.

Très grande facilité d'application.

Rapidité de séchage (2 couches dans la même journée).

Léger grain qui absorbe les irrégularités.

Aspect : semi-brillant

Rendement : 8 à 10 m²/ kg

Blancheur : éclatante

Résistance à l'humidité : bonne

Séchage : Sec après 1 h

Recouvrable de 3 à 5 h

Teinte : Blanche, possibilité de réaliser des teintes pastel

CONSERVATION

En emballage d'origine hermétiquement fermé.

CONDITIONNEMENT

Seau de 40kg